LSTONON®-T3 维护保养手册

北京乐珑医疗科技有限公司 · 版本 v1.1.0

适用机型：LSTONON®-T3 SM / EM / CM；日常维护简捷方便，免特殊维护（例行清洁与周期性校验要求详见维护保养手册）。

T3 在线运行，所有需接触设备本体的保养必须安排在产线停机窗口。

1. 分级保养表

周期	项目	内容	级别
每班	光学窗口	清洁（管材连续通过，积尘是图像异常首因）	★
每班	运行检查	IO 状态、声光报警、剔除动作确认	★
每周	光源与成像	光源均匀性；成像清晰度目检	★★
每周	同步与触发	触发传感器状态、与产线信号对时	★★
每月	精度确认	标准管校验，外径图表比对	★★
每月	数据与存储	日志检查、存储空间、备份	★★
每季	校准校验	按《校准规程》执行	★★★
每季	剔除机构	执行机构动作复验（停机窗口）	★★

2. 在线维护安全纪律

1. 进入设备作业区域前确认产线停机并挂"禁止启动"牌。
2. 恢复运行前确认人员撤出、防护复位，先做短时空转确认。
3. 闭环联动（壁厚/上下游）相关保养后，须与产线方联合确认联动动作。

3. 易损件

光学窗口保护件、密封件、触发传感器之外，导向轮为易损件——更换普通轴承即可。备件图号清单随《备件手册》发布；更换后按《校准规程》校验。

4. 保养记录

同 Q3：日期、序列号、项目、结果、操作人，随设备档案保存。

LSTONON 版权所有 禁止复制